



ЭКОСОРБ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ООО «НПФ «Экосорб»

660017, г. Красноярск, а/я 6073

Тел. (391) 297-15-32, 209-63-71

Факс (391) 204-01-31

Сайт: www.ecosorb.su

e-mail: ecosorb-krk@mail.ru

СОРБИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЭКОСОРБ» В РУЛОНЕ (СОРБЕНТ ВОЛОКНИСТЫЙ «ЭКОСОРБ»)

Сорбирующий материал многоразового использования «Экосорб» в рулоне – нетканый сорбент для сбора разливов нефтепродуктов.

Сорбент представляет собой полотно светло-серого цвета из микроволокон полипропилена. Плотность сорбента 100 или 300 гр/кв.м.

Используется для сбора разливов:

- нефти и различных нефтепродуктов
- масел, неполярных и маслянистых жидкостей

Применяется для очистки:

- водных поверхностей
- твердых поверхностей
- технических резервуаров
- промышленных и ливневых сточных вод (в том числе в качестве фильтрующих элементов, пропускающая воду и задерживая нефтепродукты волокнами)
- различных поверхностей в качестве обтирочного материала, устройства сорбирующего покрытия в смотровых ямах и под маслonaполненными механизмами

Достоинства:

- высокая сорбционная емкость (8-20 кг/кг) и скорость сорбции
- износостойкость
- универсальность, быстрота и простота эксплуатации
- большая площадь покрытия
- регенерация – многократное использование после отжима
- работает в любое время года, в любых климатических зонах

Технические характеристики:

Плотность, г/кв.м.	Ширина рулона, см	Намотка рулона, м	Масса рулона, кг	Сорбирующая способность, кг/рулон, не менее
100	150	50	8	80
100	70	50	4	40
300	150	20	9	90



Плотность
300 гр/кв.м.



Плотность
300 гр/кв.м.



Плотность
100 гр/кв.м.



Плотность
100 гр/кв.м.

Экономия средств благодаря возможности отжима и повторного многократного использования

Сорбирующий материал выпускается по ТУ 2271-002-95690898-2010 «Волокно полимерное» и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.