

ПОЛОТНО СОРБИРУЮЩЕЕ С ИЗОЛИРУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ

Полотно сорбирующее с изолирующим покрытием – изделие для предотвращения разливов нефтепродуктов.

Имеет сорбирующую сторону, изготовленную из полипропиленового микроволокна для сбора нефтепродуктов, и изолирующую сторону из полиэтилена, предотвращающую сквозное протекание сорбированных нефтепродуктов.

Применяется для:

- сбора и локализации разливов нефти и нефтепродуктов на земле и грунтах под маслonaполненным оборудованием
- размещения на транспортные железнодорожные пути
- предотвращения разливов под источниками возможных или постоянных проливов при ремонте тягового подвижного состава ЖД
- долговременного сбора нефтепродуктов под подтекающим оборудованием

Достоинства:

- высокая сорбирующая способность – до 10 кг/кг
- износостойкость, универсальность
- возможность многократного использования после регенерации отжимом
- удобство использования, разные варианты размеров изделия
- работает в любое время года, в любых климатических зонах
- утилизация отработанного изделия производится сжиганием

Выпускаемые изделия:

Тип	Размер (длина * ширина * толщина), мм	Масса, кг	Нефтеемкость, кг/изделие
ПОСП-75/50	50000x750x10	4	35
ПОСП-150/50	50000x1500x20	20	150
ПОСП-150/50	50000x1500x30	28	150
ПОСП.2-150/50	50000x1500x10	44	340

Полотно сорбирующее с изолирующим покрытием можем изготовить по необходимым заказчику размерам.

Полотно сорбирующее с изолирующим покрытием выпускается по ТУ 2271-005-95690898-2012 «Сорбирующие изделия» и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.

Идеальное решение для использования на железных дорогах и трансформаторных площадках

